

TAIF RITMO

ОПИСАНИЕ

Синтетические всесезонные моторные масла для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом. Производятся с добавлением ПАО и технологичного пакета присадок. Специально разработаны для применения в таксопарках.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Современные бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SN/CF, ACEA A3/B4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая термоокислительная стабильность благодаря применению синтетических базовых масел и эффективных антиоксидантов, входящих в современный пакет присадок, обеспечивает усиленный запас свойств при работе в условиях городских и междугородних перевозок.
- Легкий запуск двигателя при низких температурах и надежная защита при экстремальном режиме эксплуатации за счет синтетической базовой основы и специально подобранного пакета присадок способствует сохранению ресурса двигателя.
- Эффективный пакет моюще-диспергирующих присадок защищает от образования шламов, нагаров и лаковых пленок, поддерживая постоянную чистоту двигателя, снижая затраты на обслуживание.
- Стойкая масляная пленка на всем интервале замены за счет современного устойчивого полимерного загустителя защищает от износа и минимизирует риск простоев.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	TAIF RITMO	
		5W-30	5W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	11,5	14,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	168	175
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D4684	27800	30150
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D5293	5350	5700
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,21	1,21
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,6	10,6
Температура вспышки, °С	ASTM D92	232	233
Температура застывания, °С	ASTM D97	-46	-45
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D1298	848	852



Информация является справочной. Характеристики продукта могут меняться в пределах нормативно-технической документации. Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продукции TAIF, а также сервисных услуг:

ООО «ТАИФ-СМ», 420043, г. Казань, ул. Достоевского 44/6, тел. 8 (800) 551-88-43, e-mail: sm@taif-sm.ru