

TAIF VITE C5 0W-20

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое энергосберегающее Mid-Saps (среднезольное) моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом и системами снижения токсичности выхлопных газов, включая сажевые фильтры (DPF). Производится на основе полиальфаолефинов (ПАО) с добавлением сложных эфиров и применением технологичного среднезольного пакета присадок.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- ACEA C5
- VW 508 00/509 00
- Porsche C20
- API SN PLUS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано специально для новейших бензиновых и дизельных двигателей автомобилей концерна VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), в которых необходимо использовать масло, соответствующее требованиям спецификации VW 508 00/509 00. Технология масла адаптирована под требования современных дизельных двигателей автомобилей Porsche. Также продукт подходит для китайских автомобилей, требующих использования масла с уровнем свойств ACEA C5 и/или API SN PLUS.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло совместимо со всеми типами систем доочистки выхлопных газов.
- Обеспечивает легкие пусковые свойства при низких температурах за счет полностью синтетической базовой основы.
- Высокая термоокислительная стабильность препятствует образованию отложений на рабочих поверхностях, способствуя увеличению межсервисного интервала.
- Отличается низкой испаряемостью и снижает расход топлива.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	TAIF VITE C5 0W-20
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	9,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	158
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D4684	17344
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D5293	5560
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	0,8
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,2
Температура вспышки, °С	ASTM D92	225
Температура застывания, °С	ASTM D97	-53
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D1298	850



Информация является справочной. Характеристики продукта могут меняться в пределах нормативно-технической документации. Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продукции TAIF, а также сервисных услуг:

ООО «ТАИФ-СМ», 420012, г. Казань, ул. Шапова д.27, тел. 8 (800) 551-88-43, e-mail: sm@taif-sm.ru