

## TAIF LARGO

### ОПИСАНИЕ

Моторные масла, соответствующие требованиям API CF-4/SG. Разработаны для тяжелонагруженных дизельных двигателей, отвечающих экологическим требованиям Евро-2.

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API CF-4/SG
- ПАО «КАМАЗ»

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дизельные двигатели грузовых автомобилей с турбонаддувом, работающие в тяжелых условиях, а также безнаддувные бензиновые двигатели.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает повышенную защиту двигателя от износа по сравнению с моторными маслами ГОСТ.
- Запас щелочного числа позволяет нейтрализовать кислоты, образующиеся при сгорании дизельного топлива с высоким содержанием серы.

### ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	TAIF LARGO		
		10W-40	15W-40	40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	15,1	15,0	15,4
Индекс вязкости	ASTM D2270	150	131	94
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,5	1,5	1,5
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	11	11	11
Температура вспышки, °С	ASTM D92	230	235	260
Температура застывания, °С	ASTM D97	-33	-31	-16
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D1298	875	885	895