

TAIF NOTE CS 10W-40

ОПИСАНИЕ

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и золы и увеличенным интервалом замены. Разработано специально для двигателей Cummins, работающих на природном газе. Производится на основе полиальфаолефиновых (ПАО) базовых масел с добавлением сложных эфиров и технологического пакета присадок.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API CF
- Cummins CES 20074

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Газовые двигатели грузовых автомобилей, автобусов и другой коммерческой техники, работающих на сжатом природном (CNG) или на сжиженном нефтяном (LPG) газе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая термоокислительная стабильность ПАО базовых масел позволяет эксплуатировать продукт на увеличенных интервалах замены.
- Современный малозольный пакет присадок способствует минимальному образованию отложений.
- Отличная способность по нейтрализации коррозионно-активных соединений, образующихся при сгорании топлива, защищает детали и узлы двигателя от коррозии.
- Обеспечивает повышенную защиту двигателя от износа.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	TAIF NOTE CS 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	14,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	0,5
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	5,3
Температура вспышки, °С	ASTM D92	240
Температура застывания, °С	ASTM D97	-48
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D1298	855



Информация является справочной. Характеристики продукта могут меняться в пределах нормативно-технической документации. Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продукции TAIF, а также сервисных услуг:

ООО «ТАИФ-СМ», 420012, г. Казань, ул. Шапова д.27, тел. 8 (800) 551-88-43, e-mail: sm@taif-sm.ru