

TAIF SHIFT GL-4

ОПИСАНИЕ

Всесезонные трансмиссионные масла, произведенные на высококачественных минеральных (SAE 80W-85, 80W-90) и полусинтетических (SAE 75W-85, 75W-90) базовых маслах с добавлением пакета функциональных присадок, надежно защищающих механические коробки передач.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API GL-4
- ZF TE-ML 08, 24A

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Механические коробки передач, раздаточные коробки и дифференциалы легковых автомобилей, автобусов, коммерческой и специальной техники, где рекомендовано применение масел с эксплуатационным уровнем свойств API GL-4 и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективный пакет присадок обеспечивает высокие антифрикционные свойства, способствуя надежной защите от износа элементов механической трансмиссии и синхронизаторов в условиях повышенных температур и нагрузок.
- Увеличение межремонтных пробегов за счет высоких антиокислительных и антикоррозионных свойств.
- Надежная эксплуатация в широком интервале температур.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	TAIF SHIFT GL-4			
		75W-85	75W-90	80W-85	80W-90
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	12,7	15,4	12,5	14,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	172	170	99	104
Динамическая вязкость, мПа·с	ASTM D2983	98000	144900	76000	112000
Температура вспышки, °С	ASTM D92	214	216	218	219
Температура застывания, °С	ASTM D97	-42	-40	-28	-29
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D1298	860	860	890	890