

TAIF TONE

ОПИСАНИЕ

Моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей на полусинтетической (5W-40, 10W-40) и минеральной основе (15W-40).

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API SG/CD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, для которых необходимо применение масел уровня API SG/CD.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Способствуют защите от износа и коррозии двигателей с пробегом за счет эффективного пакета присадок.
- Наличие в составе композиции моюще-диспергирующих присадок предотвращает образование отложений, сохраняя чистоту двигателя.
- Привлекательная стоимость среди моторных масел аналогичного класса.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	TAIF TONE		
		5W-40	10W-40	15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	14,7	14,1	13,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	170	150	135
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D4684	35678	29700	25800
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D5293	5905	6060	6210
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,0	1,0	1,1
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,6	7,7	7,6
Температура вспышки, °С	ASTM D92	219	222	235
Температура застывания, °С	ASTM D97	-45	-40	-25
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D1298	863	866	889